



ブッシング

商品名



YKブッシュ

商品特長



- フレキシブルタイプのワイヤー保護部は大きな曲げを防止。折り曲げによるワイヤー破損を防ぎます。
- 電気絶縁性に優れており、抜群のワイヤー保護性能を発揮します。
- 直線タイプと直角タイプを品揃え。設置場所に合わせてお選びいただけます。



●YK





●YKA



割り型パネル

●YKL



UL94V-2取得材料使用

材質：ナイロン6 色：黒

※ポリプロピレン製もあります。

品 番	適用電線	取付穴仕様 (mm)			D (mm)	E (mm)	梱包単位
		φA	B	適応パネル厚			
YK-1	NNFF0.75mm ² (3.3X6.6)	14.4 ^{+0.1} ₀	12.0 ^{+0.2} ₀	2.0	40.0	30.8	100
	NNFF1.25mm ² (3.6X7.2)	14.8 ^{+0.1} ₀	12.0 ^{+0.2} ₀	2.0	40.0	30.8	100
YK-2	ビニール電線0.75mm ² (2.8X5.6)	10.9±0.1	9.5	2.4	23.0	14.0	100
YKA-1	VCTFK0.75mm ² (4.5X6.2)	14.0	13.4<10.9>	2.3<1.2>	56.0	30.0	100
	VCTFK1.25mm ² (5.4X8)	14.5	13.3<10.9>	2.3<1.2>	56.0	30.0	100
YKL-1	NNFF0.75mm ² (3.3X6.6)	12.7	11.1	2.0 ^{+0.05} _{-0.1}	20.4	10.4 (E'=32.8)	100
	NNFF1.25mm ² (3.6X7.2)	13.2	11.1	2.0 ^{+0.05} _{-0.1}	20.4	10.4 (E'=32.8)	100

※ポリプロピレン材質の製品は品番末尾にPを付記してください。(例：YK-1P)
()内の数字は割り型パネルの場合です。